

Filtro Suavizador

S10-SA Push and Go/RC

El Suavizador de Agua HidroSystem®, está diseñado para brindarle **agua libre de calcio y magnesio**, causantes de incrustaciones en los calentadores y tuberías, manchas en los baños, cocinas, ropa, mal olor en el agua y de la sensación de aspereza en el cabello y piel.

¡Fácil de usar e instalar!. Su operación es semi-automática, solo hay que oprimir un botón!

Ventajas de Usar un Suavizador de HidroSystem®

- Ayuda a mantener las tuberías limpias.
- Protege de incrustaciones en los calentadores de agua, haciéndolos más eficientes.
- Deja piel y cabello más suave.
- Disminuye el gasto en consumo de jabón.
- Excelente relación precio-valor.



 **HidroSystem**

Filtro Suavizador



INSTRUCCIONES DE LLENADO

- ① Remueva la válvula de la boca del tanque.
- ② Con la coladera inferior y el tubo dentro del tanque, vacíe el material filtrante, evitando que caiga dentro del tubo, siguiendo la carga recomendada:

a) Resica Catiónica 20 Kg (1 ft3).

- ③ Coloque la coladera superior en la válvula y acóplela al tubo.
- ④ Enrosque nuevamente la válvula al tanque sin aplicar fuerza excesiva.
- ⑤ Antes de poner en funcionamiento el suavizador, se debe realizar un retrolavado presionando el botón ciclo para activar la resina (duración de retrolavado aproximadamente 92 minutos).
- ⑥ Se recomienda llenar el tanque de salmuera con 50 kg de sal.

CONDICIONES DE TRABAJO

Presión de Trabajo: 15 - 80 psi

Temperatura: 1.11 - 40 °C

Conexiones de Entrada y Salida: 1"

Distribuidor Autorizado

INSTRUCCIONES PARA LA REGENERACIÓN

1. Presione el botón ciclo para iniciar la regeneración. La luz indicará la posición en la que se encuentra el ciclo de regeneración.
2. Para avanzar de posición en el ciclo de regeneración antes de que éste termine, presionar el botón ciclo.
3. Una vez que la regeneración ha sido completada la válvula retorna a la posición de servicio. La regeneración no ocurrirá hasta que vuelva a presionar el botón ciclo.

Se recomienda realizar la Regeneración de la siguiente forma:

Número de Personas	Dureza hasta 300 mg/l.		Dureza entre 300-500 mg/l.	
	Días entre Ciclos de Regeneración	Duración Aproximada de Sal en el tanque de salmuera (DIAS)*	Días entre Ciclos de Regeneración	Duración Aproximada de Sal en el tanque de salmuera (DIAS)*
1 a 5	7	40	4	24
6 a 10	4	20	2	12

*Valores estimados se recomienda verificar periódicamente la cantidad de sal.

