



Sistemas de tuberías Viega PRESS®



Viega trae al mercado la tecnología de ajuste prensado, revolucionando el sistema de tuberías tradicional. Por su simplicidad de instalación y el ahorro de tiempo de trabajo, además de la seguridad, confiabilidad y precisión de las conexiones, los productos *ProPress®*, son cada vez más populares en los sistemas de plomería en Estados Unidos, y ahora en Latinoamérica.



Líneas Viega Press®:

- **Press® System**

Línea clásica en cobre: transporte de agua, gas y otros fluidos de trabajo industrial.

- **ProPress® Stainless System**

Para aplicaciones sanitarias.

- **ProPress® Marine System**

Para aplicaciones en aeronáutica.

- **ProRadiant® System**

Para sistemas de transferencia de calor.

SISTEMAS PRESS®

El método de conexión de los sistemas Viega Press consiste en un conector (de cobre, bronce o acero inoxidable) que es acoplado a presión a la tubería. La conexión se ajusta utilizando una herramienta eléctrica que genera un rango de presión entre 15.000 y 35.000 PSI, hasta formar una junta permanente.






Sistemas de tuberías Viega PRESS®



- De 4 a 7 segundos para crear juntas o conexiones.
- 3 veces más rápido que una instalación tradicional con sistema de soldadura.
- La practicidad de las herramientas Viega elimina la necesidad de contratar personal altamente calificado para el proceso de instalación.
- Entrenamiento mínimo en cómo utilizar la herramienta "Press" (es importante seguir el método correcto).
- La conexión de prensa se puede hacer aún en flujo total, el sistema no tiene que ser drenado con el fin de hacer la conexión (conexiones de soldadura requieren superficie limpia y seca).
- Fácil y rápida reparación de sistemas existentes.



CARACTERÍSTICAS PRESS®

- Más de 25 años en el mercado europeo, y más de 10 años en Estados Unidos.
- Todos los conectores son fabricados en Alemania.
- Presentaciones desde ½" a 4".
- Sellos: EPDM (FKM para usos especiales)
- Rango de temperatura de trabajo: desde -18°C a 121°C. Para Agua Potable: 0°C a 120°C
- Presión de trabajo: 200 PSI. Para prueba: 600 PSI. Casos especiales: 300 PSI.
- **Característica Exclusiva SC™ Smart Connect:** si existe una fuga, la conexión puede ser ajustada directamente sobre el sistema.
- Garantizados por 50 años contra defectos de fabricación
- Más de 400 configuraciones disponibles

